

Wire til din bådtrailer, autotrailer eller elspil


Det kan være svært at vælge den rette wire og afhænger af hvilken funktion skal wiren udføre?

Skal wiren f.eks. trække, som på f.eks. en bådtrailer eller en autotrailer, er det vigtigt at man er opmærksom på, at wiren let skal kunne rulles om akslen uden at være for "hård" næste gang man trækker wiren ud af spillet.

I dette tilfælde vil man have behov for en meget blød wire, som f.eks. vores 6x24+7FC wire.

Eksempler på vores: 6x24+7FC wirer.

Galv. 6x24+7FC



Vare nr.	Dim mm	Min. brudstyrke 1770N/mm2 Kg	Min. brudstyrke 1770N/mm2 kN	Vægt kg/%
201006	6	1819	17,8	11,45
201008	8	3233	31,7	20,35
201010	10	5052	49,6	31,80
201012	12	7275	71,4	45,79
201013	13	8538	83,8	53,74
201014	14	9902	97,1	62,33
201016	16	12933	126,9	81,41
201018	18	16368	161,0	103,03
201020	20	20208	198,0	127,2
201022	22	24452	240,0	153,91
201024	24	29099	285,0	183,17
201026	26	34151	335,0	214,97

Sådan forstås wiren:

(Galvaniseret) Galv. 6 x 24 + 7FC (FC = Fiber Core (Fiber kerne))

